

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Филиал РГП «Казгидромет» по Туркестанской области



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ И ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

июль 2024 год

ШЫМКЕНТ, 2024 г

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха г. Шымкент	4
2.1	Состояние качества атмосферного воздуха п. Кызылсай	7
3	Состояние качества атмосферных осадков	8
4	Состояние качества атмосферного воздуха г. Туркестан	9
4.1	Состояние качества атмосферного воздуха п. Кентау	10
4.2	Состояние качества атмосферного воздуха г. Састобе	12
5	Мониторинг качества поверхностных вод	13
5.1	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	13
5.2	Результаты мониторинга донных отложений водных объектов	14
6	Радиационная обстановка	15
7	Состояние качества почвенного покрова	15
	Приложение 1	17
	Приложение 2	20
	Приложение 3	21
	Приложение 4	22
	Приложение 5	23

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Туркестанской области, и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.

Согласно статистическим данным по городу Шымкент количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 25934 единиц, за 2022 год объем фактических выбросов составил 29,7 тонн /год, при разрешенном объеме 40026,026 тонн/год.

По Туркестанской области количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 8365 единиц, за 2021 год объем фактических выбросов составил 14,1 кг/год.

По состоянию на 2022 год в городе Шымкент имеются 152400 единиц автотранспортных средств. Из них: легковые автомобили 18290 единиц и составляют 12,0% от общего количества АТС, автобусы 3541 единиц, составляют 2,3%.

Объем выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент за 2022 год составил 32900 тонн, по Туркестанской области 18,5 тонн.

Расчетное валовое количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент на 2022 год (годовое расчетное количество выбросов) составит 33410 тонн.

Основное количество вредных выбросов приходится на долю легковых автомобилей 70,8% от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 17,5% и автобусами 8,9% выбросов.

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шымкент.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу опреляется до 13 показателей 1) взвешенные частицы(пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4)диоксид азота; 5) аммиак; 6) сероводород; 7) формальдегид, 8) оксид азота; 9) бенз(а)пирен,10) кадмий; 11) медь; 12) свинец; 13) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (таблица 1).

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№ поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адреса постов	Определяемые примеси
1	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	пр. Абая, АО «Южполиметалл»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
2			площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
3			ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
8			ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
5	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон Самал-3	диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак
6			микрорайон Нурсат	диоксид серы, сероводород

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за июль 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как *очень высокое*, он определялся значением **СИ=185,8** (очень

высокий уровень) по сероводороду в районе поста №6(м.к.Нурсат) и **НП=8%** (повышенный уровень) в районе поста №5 (м.к. Самал).

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации формальдегида – 1,8ПДК_{с.с.}, диоксида озота – 1,3ПДК_{с.с.}, взвешенные вещества – 1,4ПДК_{с.с.}, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 185,8 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 1,2 ПДК_{м.р.}, диоксид серы – 7,8 ПДК_{м.р.}, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 2).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):

были зафиксированы 11 ВЗ (более 10 ПДК) и 11 ЭВЗ (более 50 ПДК) случаев.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
					в том числе			
г. Шымкент								
Взвешенные вещества	0,2135	1,42	0,300	0,60	0,00	0	0	0
Диоксид серы	0,0163	0,33	3,884	7,77	0,82	39	9	0
Оксид углерода	1,7667	0,59	6,000	1,20	0,32	1	0	0
Диоксид азота	0,0524	1,31	0,168	0,84	0,00	0	0	0
Оксид азота	0,0208	0,35	0,040	0,10	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0113		1,487	185,83	4,69	224	28	22
Аммиак	0,0208	0,52	0,040	0,20	0,00	0	0	0
Формальдегид	0,0180	1,80	0,024	0,48	0,00	0	0	0
Бенз(а)пирен	0,0001	0,07						
кадмий	0,000013	0,043	0,000016					
медь	0,000009	0,005	0,000013					
свинец	0,000017	0,058	0,000022					
хром	0,000001	0,001	0,000002					

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в 2021г уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как низким, 2020г и 2022гг уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенным, 2023г оценивался высоким, 2024г оценивался очень высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сероводорода.

Метеорологические условия

Влияние погодных условий на формирование загрязнения воздуха не отмечено, дней с НМУ (неблагоприятных условий) не зафиксировано.

2.1 Состояние качества атмосферного воздуха поселка Кызылсай за июль 2024 года

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 3

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	<i>п. Кызылсай, ул Омарташы, 1</i>	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон

Уровень загрязнения атмосферного воздуха п. Кызылсай оценивался как **высокое** уровень, он определялся значением **СИ=4,3** (повышенный уровень) по озоу и **НП =23%** (высокий уровень) по диоксиду азота.

*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации диоксида азота – 28,5 ПДК_{с.с.}, озон-2,14 ПДК_{с.с.}, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота –1,9 ПДК_{м.р.}, диоксида серы –1,4 ПДК_{м.р.}, озон –4,3 ПДК_{м.р.}, оксид углерода –2,6 ПДК_{м.р.}, (таблица 4).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
					в том числе			
Кызылсай								
Диоксид серы	0,0333	0,67	0,6988	1,40	0,04	1	0	0
Оксид углерода	0,5482	0,18	13,199	2,64	0,22	5	0	0
Диоксид азота	1,1413	28,53	0,3814	1,91	23,30	520	0	0
Озон	0,0642	2,14	0,6816	4,26	19,27	430	0	0

3. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдение за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды 2 метеостанциях (Казыгурт, Шымкент) (рис. 14.4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 37,19%, сульфатов 23,35%, ионов кальция 13,76 %, ионов натрия 6,29 %, хлоридов 9,17 %.

Наибольшая минерализация составила на МС Шымкент – 87,66 мг/л, наименьшая на МС Казыгурт – 82,93мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на МС Казыгурт составила –139 мкСм/см, на МС Шымкент – 140 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 7,0(МС Шымкент) до 7,05(МС Казыгурт).

4. Состояние качества атмосферного воздуха в г. Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Туркестан проводятся на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон; 6) сероводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман	Диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сероводород
2			в центре города	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон
3			ул. А. Сандыбая, 58В	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Туркестан за июль 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений г. Туркестан, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **высокий**, **НП = 48%** (высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №3 (в центре города ул. А.Сандыбая 58В) и **СИ = 4,6** (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №1 (ул.Алаша Байтак жырау).

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Средние концентрации диоксида азота –1,59 ПДК_{с.с.}, озон-1,08 ПДК_{с.с.}, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация диоксида азота – 3,08 ПДК_{м.р.}, диоксид серы – 2,47 ПДК_{м.р.}, сероводород – 4,56 ПДК_{м.р.}, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 6).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК

							В том числе	
г.Туркестан								
Диоксид азота	0,064	1,59	0,617	3,08	16,13	1080	0	0
Диоксид серы	0,014	0,27	1,235	2,47	0,74	33	0	0
Оксид азота	0,003	0,05	0,005	0,01	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,606	0,20	4,091	0,82	0,00	0	0	0
Озон	0,032	1,08	0,092	0,57	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0012		0,037	4,56	0,09	2	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, в 2020г и 2022г уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Туркестан оценивался как оценивался повышенным, 2021г оценивался низким, 2023-2024гг оценивался высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет диоксида азота.

4.1 Состояние качества атмосферного воздуха в г. Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Кентау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Валиханова, уч. 3 «А»	Сероводород, оксид углерода, диоксид серы

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Кентау за июль 2024 года.

По данным сети наблюдений города Кентау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **повышенным**, он определялся значениями **НП = 6%** (повышенный уровень) по сероводороду и **СИ=1,7** (низкий уровень).

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Средние разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация сероводорода – 1,75 ПДК_{м.р.}, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 8).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Примесь	Средняя концентрация		Максимально разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
					в том числе			
г. Кентау								
Диоксид серы	0,0027	0,05	0,0183	0,04	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,1618	0,05	1,9097	0,38	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0015		0,0140	1,75	6,54	146	0	0

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:



Как видно из графика, за период 2020-2022гг уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Кентау оценивался как низким, 2023-2024гг оценивался как повышенным.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сероводорода.

4.2 Состояни качества атмосферного воздуха поселка Састобе Туркестанской области за июль 2024года

В целом определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	п.Састобе, ул Г.Муратбаева,1А	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка Састобе оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=4,4** (повышенный уровень) по диоксиду азот и **НП=0%** (низкий уровень).

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Средние концентрации озона – 1,58ПДК_{с.с.}, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация диоксида азота – 4,37 ПДК_{м.р.}, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 10).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация	Максимально разовая концентрация	НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}
---------	----------------------	----------------------------------	----	--

	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
Састобе								
Диоксид серы	0,0012	0,02	0,3578	0,72	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,4956	0,17	4,7789	0,96	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0377	0,94	0,8745	4,37	0,09	2	0	0
Озон	0,0473	1,58	0,0690	0,43	0,00	0	0	0

5. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Туркестанской области

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод проводился на 7 водных объектах, реки: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Аксу, Катта-Бугун, водохранилище Шардара на 12 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 40 физико-химических показателей качества (температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК₅ и ХПК, главные ионы, биогенные (аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ).

Мониторинг качества донных отложений проводился по 3 контрольным точкам реки Сырдария и водохранилище Шардара.

В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты).

5.1 Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	Июль 2023 г.	Июль 2024 г.			
Река Сырдария	Не нормируется (>5 класс)	3 класс	Сульфаты	мг/дм ³	278,637

Река Келес	4 класс	Не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	361,4
Река Бадам	3 класс	2 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	95,65
Река Арыс	1 класс	3 класс	Аммоний-ион	мг/дм ³	0,522
Река Аксу	1 класс	1 класс			
Река Катта-бугунь	Не нормируется (>5 класс)	1 класс			
Водохранилище Шардара	Не нормируется (>5 класс)	1 класс			

Примечание: * - вода «наилучшего класса»

*** - Вещества по данному классу не нормируются

Как видно из таблицы 3, в сравнении с июль месяца 2023 года качество поверхностных вод рек Сырдария перешло с выше 5 класса в 3 класс, Бадам перешло с 3 класса в 2 класс, Катта-бугунь и водохранилище Шардара перешло с выше 5 класса в 1 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод рек Келес перешло с 4 класса в выше 5 класс, Арыс перешло с 1 класса в 3 класс – ухудшилось.

Качество поверхностных вод рек Аксу существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются сульфаты, взвешенные вещества и аммоний-ион. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для и бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сбросов.

За июль месяц 2024 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

5.2 Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Туркестанской области

По результатам исследования донных отложений в бассейне реки Сырдария содержание тяжелых металлов изменилось в следующих пределах: медь – 0,73-0,82 мг/кг, цинк – 2,1-2,3 мг/кг, никель – 0,54-0,64 мг/кг, марганец – 0,68-0,72 мг/кг, хром – 0,05-0,1 мг/кг, концентрации свинца и кадмий не обнаружено. Содержание нефтепродуктов составило – 1,6-2,0 %.

Результаты исследования донных отложений воды бассейна реки Сырдария представлена в Приложении 3.

6. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) (рис. 14.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,24 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,7-2,2 Бк/м².

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

7. Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами Туркестанской области за летний период 2024 года.

За летний период в пробах почвы, отобранных в различных районах города **Шымкент**, концентрации свинца находились в пределах 17,3 – 34,2 мг/кг, меди 2,02 – 3,53 мг/кг, цинка 4,21 – 6,23 мг/кг, хрома 0,54 – 0,96 мг/кг, кадмия 1,74 – 17,8 мг/кг.

По содержанию тяжелых металлов район ЗАО «Южполиметалл» (расстояние от источника загрязнения 0,5 и 0,9 км) наиболее загрязненный, где концентрация свинца – 1,06 – 1,07 ПДК.

В районе центрального парка, школы № 9 и площади Ордабасы концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

За летний период в пробах почвы, отобранных в различных районах города **Туркестан**, концентрации свинца находились в пределах 15,7 – 39,7 мг/кг, меди 1,56 – 2,29 мг/кг, цинка 1,10 – 4,28 мг/кг, хрома 0,65 – 1,23 мг/кг, кадмия 1,17 – 2,08 мг/кг.

В Кызылординское шоссе концентрации свинца составляла 1,24 ПДК.

В районе Казметаллпродакшн концентрации свинца составляла 1,22 ПДК.

Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

За летний период в пробах почвы, отобранных в различных районах города **Кентау**, концентрации свинца находились в пределах 11,2 – 38,5

мг/кг, меди 1,22 – 1,98 мг/кг, цинка 5,05 – 20,3 мг/кг, хрома 1,01 – 1,18 мг/кг, кадмия 1,84 – 3,99 мг/кг.

В районе ЗАО «Южполиметалл» (500м) в пробах почвы было обнаружено превышение по свинцу-1,20 ПДК.

В районе обогатительной фабрики "Южполиметалл" 1.5 км – концентрации свинца - 1,18 ПДК.

Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

За летний период в пробах почвы, отобранных в различных точках **Сарыагайского района** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 14,2– 15,2 мг/кг, меди 2,21 – 2,77 мг/кг, цинка 6,08 – 7,71 мг/кг, хрома 0,58-0,87 мг/кг, кадмия 1,09 – 1,86 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

В Мактаральском районе Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 13,8– 14,8 мг/кг, меди 1,67 – 2,96 мг/кг, цинка 6,66 – 8,74 мг/кг, хрома 0,48-0,65 мг/кг, кадмия 0,99 – 1,56 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

В Ордабасинском районе Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 5,67 – 8,25 мг/кг, меди 1,84 – 2,95 мг/кг, цинка 1,89 – 5,23 мг/кг, хрома 0,92 – 1,28 мг/кг, кадмия 1,84-2,08 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

В Байдибекском районе Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 6,54– 7,48 мг/кг, меди 0,89 – 1,78 мг/кг, цинка 2,31 – 2,82 мг/кг, хрома 1,05-1,52 мг/кг, кадмия 1,24-1,67 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.




Рис 1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент




Рис 2 Схема расположения экспедиционных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент.




Рис 3 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кызылсай




Рис 4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан.




Рис 5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентау.



Рис 6. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Састобе.




Рис.4 – Схема расположения створов Туркестанской области

Приложение 2

Информация о качества поверхностных вод Туркестанской области по створам

Водный объект и створ	Характеристика физико-химических параметров	
река Сырдария	температура воды отмечена в пределах 24,6-28,5°C, водородный показатель 7,7-7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,8-9,7 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,0-1,9 мг/дм ³ , прозрачность – 20,0-25,0 см.	
с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	3 класс	сульфаты – 307,4 мг/дм ³ . Фактическая концентрация сульфатов не превышает фоновый класс.
с.Азаттык (мост через реку Сырдария- 5 км от села)	3 класс	сульфаты – 288,36 мг/дм ³ .
г. Шардара (2,7 км к 3 от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	1 класс	-
река Келес	температура воды отмечена в пределах 18,3-21,3°C, водородный показатель 7,8-8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,5-8,5 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,6-2,3 мг/дм ³ , прозрачность – 7,0-24,0 см.	
с. Казыгурт, 0,2 км выше села, 0,8 км выше водпоста	1 класс	-
устье (1,2 км выше устья р. Келес	не нормируется (>5 класс)	взвешенные вещества – 680,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.

река Бадам	температура воды отмечена в пределах 16,9-18,6°C, водородный показатель 7,6-7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,5-7,8 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,3-2,3 мг/дм ³ , прозрачность – 7,0-15,0 см.	
г/п Шымкент (2 км ниже города)	5 класс	взвешенные вещества – 95,2 мг/дм ³ . Фактическая концентрация взвешенных веществ не превышает фоновый класс.
с. Караспан, (0,5 км ниже села, 0,99 км выше устья р. Бадам, 0,1 км ниже моста)	1 класс	-
река Арыс	температура воды отмечена 21,1°C, водородный показатель 7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,9 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,3 мг/дм ³ , прозрачность – 8,0 см.	
г. Арыс (ж.д. ст.Арыс)	3 класс	аммоний-ион – 0,522 мг/дм ³ . Фактическая концентрация аммоний-ионов превышает фоновый класс.
река Аксу	температура воды отмечена в пределах 10,2-21,0°C, водородный показатель 7,5-7,6, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,5-7,8 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,0-1,6 мг/дм ³ , прозрачность – 10,0-23,0 см.	
с. Саркырама (к юго-западу от населения, раст. от устья 52 км)	1 класс	-
с. Колкент (1,5-2 км к северу от села, ниже от 10 м водпоста)	1 класс	-
река Катта-бугунь	температура воды отмечена 16,6°C, водородный показатель 7,5, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,2 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,7 мг/дм ³ , прозрачность – 25,0 см.	
с. Жарыкбас (1,5 км выше села, 0,4 км ниже водпоста, 74 км выше впадины р. Алмалы)	1 класс	-
Водохранилище Шардара	температура воды отмечена в пределах 26,2°C, водородный показатель 7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 9,4 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,3 мг/дм ³ , прозрачность – 25,0 см.	
г. Шардара (1 км к ЮВ от г. Шардара, по А 2190 от навигационного знака N 17,2 км выше плотины)	1 класс	-

Приложение 3

**Результаты исследования донных отложений воды реки Сырдария
Туркестанской области за июль 2024 года**

№ п/п	Место отбора проб	Донные отложения, мг/кг							
		Нефтепродукты %	Медь	Хром	Кадмий	Никель	Марганец	Свинец	Цинк
1	Река Сырдария створ с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	1,6	0,82	0,1	0,0	0,58	0,68	0,0	2,1
2	вдхр. Шардара – г. Шардара (1 км к ЮВ от г. Шардара, 2 км выше плотины)	2,0	0,73	0,05	0,0	0,64	0,68	0,0	2,3
3	р. Сырдария, створ г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	1,7	0,77	0,08	0,0	0,54	0,72	0,0	2,14

**Справочный раздел
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
воздухе населенных мест**

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне-суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Об утверждении Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022года №КР ДСМ-70)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Приложение 5 Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву

№№ п/п	Наименование вещества	Предельно- допустимая концентрация (далее - ПДК), миллиграмм на килограмм в почве	Лимитирующий показатель	Примечание
Химические вещества				
1	Марганец	1500	общесанитарный	
2	Медь	3,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма меди извлекается ацетатно- аммонийным буферным раствором pH 4,8.
3	Мышьяк	2,0 (валовое)	транслокационный	ПДК дана с

		содержание)		учетом фона.
4	Никель	4,0 (подвижная форма)	общесанитарный	Подвижная форма никеля извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,6.
5	Ртуть	2,1 (валовое содержание)	транслокационный	ПДК дана с учетом фона.
6	Свинец	32,0 (валовое содержание)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона.
7	Свинец + ртуть	20,0 + 1,0 (валовое содержание)	транслокационный	
8	Хром	6,0 (подвижная форма)	общесанитарный	ПДК дана с учетом фона. Подвижная форма хрома извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,8.
9	Хром ⁺⁶	0,05	общесанитарный	
10	Цинк	23,0 (подвижная форма)	транслокационный	Подвижная форма цинка извлекается ацетатно-аммонийным буферным раствором РН 4,8

**ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ФИЛИАЛА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДРЕС:

**ГОРОД ШЫМКЕНТ
УЛ. ЖЫЛКЫШИЕВА, 44
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33**

E MAIL: LMZPS_UKO@METEO.KZ